

MAGIS PRO 4/6/9 V2

Dalītā tipa atgriezeniska gaisa/ūdens invertora siltumsūkņi, kas sastāv no ārēja bloka un iekštelpu hidroloka

- Atgriezeniska sildīšanas un dzesēšanas funkcija
- Iepriekš uzpildīts aukstumaģenta šķidrums (gāze) R32
- Ārējā bloka uzstādīšanas standartā tiek iekļautas Antivibrācijas pēdas un Ārējā zonde
- Augsta līmeņa COP (lietderības koeficients) un EER (energoefektivitātes koeficients)
- Apkures temperatūras diapazons no 20 līdz 65°C
- Dzesēšanas temperatūras diapazons no 5 līdz 25°C
- Iekšējais bloks ir aprīkots ar 12 litru izplešanās tvertni, 3-gaitas vārstu karstā ūdens uzglabāšanas tvertnes savienojumam un ir iespējams pievienot elektrisko elementu centrālajai apkurei
- Aprīkots ar k.ū. pieslēguma armatūru
- Iepriekš sagatavots lai pārvaldītu 3 zonu sistēmu



Modelis	Kods	Apkures jauda kw	Dzesēšanas jauda kw	COP	EER	Iekšējā bloka Neto svars kg	Iekšējā bloka Izmēri (H x W x D)	Ārējā bloka Neto svars kg	Ārējā bloka Izmēri (H x W x D)
MAGIS PRO 4 V2	3.030606	4,4	5,0	5,2	4,59	33,5	760 x 440 x 250	47,5	638 x 880 x 364
MAGIS PRO 6 V2	3.030607	6,0	6,5	4,92	4,42	33,5	760 x 440 x 250	47,5	638 x 880 x 364
MAGIS PRO 9 V2	3.030608	9,0	8,7	4,81	4,12	33,5	760 x 440 x 250	74,0	1010 x 940 x 384

Jaunais MAGIS PRO V2 siltumsūkņu sistēmu klāsts ir gaisa-ūdens ierīces, kas paredzētas, lai izmantotu āra gaisu kā atjaunojamu enerģijas avotu.

Šāda veida ierīces ir ideāls risinājums centrālajai apkurei (maksimālā padeves temperatūra ir 65 °C), dzesēšanai un karstā ūdens ražošanai, pateicoties iespējamajam savienojumam ar atsevišķu uzglabāšanas tvertnes bloku. "PRO" apzīmējums uzsver projektēšanas un uzstādīšanas procesā iesaistīto profesionāļu īpašo kompetences pakāpi, kuri veic šāda veida tehniskos risinājumus.

MAGIS PRO V2 var uzstādīt atsevišķā konfigurācijā vai kombinēt ar katlu un citiem atjaunojamiem enerģijas avotiem integrētās vai hibrīdās, kompaktās sistēmās, kas darbojas centrālās apkures, dzesēšanas un/vai karstā ūdens ražošanā.

MAGIS PRO V2 ideāls risinājums jaunās, augstas enerģijas klases ēkās, pat ja tās atrodas aukstās vietās ar ļoti zemu ziemas temperatūru. Kompaktais ārējais bloks, kas uzstādāms gan uz balkona, gan pilnībā ārpus telpām, ļauj MAGIS PRO SYSTEM uzlabot pozicionālo elastību kopā ar minimālu estētisku efektu un kopējo stilu.

Immergas pārstāvis Latvijā

Adrese: Rīga, Vestienas iela 2J

Tālrunis: +371 28182428

E-pasts: raivo@gastechbaltic.lv

<https://www.gastechbaltic.lv/>

